

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ

Πληροφορίες - χαρακτηριστικά

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΑ EN 1401-1 ΕΛΟΤ 476 DIN 19534

ΧΡΩΜΑ: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 6m

ΣΥΝΔΕΣΗ : Μούφα με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας υπονόμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων μεταφοράς λυμάτων οικιστικών περιοχών και κτιριακών συγκροτημάτων.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	SDR41	SDR51	ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
110	✓	-	✓
125	✓	-	✓
160	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓
250	✓	✓	✓
315	✓	✓	✓
355	✓	✓	✓
400	✓	✓	✓
500	✓	✓	✓
630	✓	✓	✓